

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA**

**1.1 Identificadores del producto**

Nombre del producto: ACRYLIC CRACK PATCH

Marca: Viáker S.A. de C.V.

**1.2 Otros medios de Identificación**

Código de producto: C1520

Sinónimo: Ninguno

**1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones en el uso**

Uso recomendado: No hay información disponible

**Detalles del Proveedor**

Surfax SA de CV,

Agua Marina #3042, Colonia Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)

Bajo licencia de SealMaster®.

**1.4 Teléfono de emergencia**

Tel: (52) 3684 7304

**2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

**Clasificación**

Este producto se considera peligroso según la Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200).

Toxicidad oral aguda **Categoría 4**

**2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia**

**Pictograma**



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO

**SealMaster®**  
Pavement Products & Equipment

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

[ventas@viaker.com.mx](mailto:ventas@viaker.com.mx)  
[www.viaker.com.mx](http://www.viaker.com.mx)

**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, substitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

**ACRYLIC CRACK PACTH**

Palabra de advertencia: **Advertencia**

Nocivo si se ingiere

**Consejos de prudencia:**

- PREVENCIÓN:**
- Lávese la cara, las manos y la piel expuesta completamente después de manipularla.
  - No coma, beba ni fume cuando use este producto.

**Contacto con los ojos:** El contacto con los ojos puede causar irritación.

**Contacto con la piel:** Puede causar irritación.

**Ingestión:** En caso de ingestión; Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si se siente mal. Enjuague boca.

Consejos generales • En caso de estar expuesto o afectado: Consultar a un médico.

Almacenamiento • Mantenga el recipiente bien cerrado

Eliminación • Deseche el material / contenedores de acuerdo con las regulaciones estatales, regionales o locales apropiadas.

**Peligro no clasificado de otra manera (HNOC)**

**3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

**3.1 Sustancias**

NOMBRE QUIMICO	NUMERO CAS	PESO %	SECRETO INDUSTRIAL
Celulosa	9004-34-6	0-5	-
Cuarzo	14808-60-7	20-40	-
Etilenglicol	107-21-1	0-5	-

- El porcentaje exacto de la composición se ha retenido como secreto comercial.

**4. PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

**Contacto con los ojos:** Enjuague bien con abundante agua, también debajo de los párpados. Si los síntomas persisten, llame a un médico.

**Contacto con la piel:** Lávese inmediatamente con jabón y mucha agua. En el caso de irritación de la piel o vea un médico.

**Inhalación:** Muévase al aire libre. Si los síntomas persisten, llame a un médico.

**Ingestión:** Beba mucha agua. No induzca el vómito. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente Consulte a un médico si es necesario.

**Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados**

**Síntomas / efectos más importantes:** No hay información disponible

**Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario**

**Notas para el médico:** Tratar sintomáticamente. Puede causar sensibilización por contacto con la piel.



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaker.com.mx  
www.viaker.com.mx

**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

**Medios de extinción adecuados**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Producto químico seco. Espuma. Niebla de agua.

**Medios de extinción inadecuados**

No hay información disponible

**Peligros específicos derivados del producto químico**

No hay información disponible

**Datos de explosión**

Sensibilidad al impacto mecánico: Ninguno

Sensibilidad a la descarga estática: Ninguno

**Equipo de protección y precauciones para los bomberos**

Al igual que en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo que requiera presión MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente) y protección completa engranaje.

**6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

**Precauciones personales:** Use equipo de protección personal.

**Precauciones ambientales**

**Precauciones ambientales:** Vea la Sección 12 para Información Ecológica adicional

**Métodos y materiales para contención y limpieza**

**Métodos de contención:** Prevenir fugas o derrames adicionales si es seguro hacerlo.

**Métodos para limpiar:** Empapar con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados correctamente. Limpie bien la superficie contaminada.

**7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**Precauciones para una manipulación segura**

**Manipulación:** Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evite el contacto con Piel, ojos y ropa. Use equipo de protección personal. Evite respirar los vapores o Nieblas No coma, beba ni fume cuando use este producto. Lávese bien después de manejo.

**Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad**

**Almacenamiento:** Mantener el recipiente herméticamente cerrado

**Productos incompatibles:** Agentes oxidantes fuertes. Ácidos.



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaker.com.mx  
www.viaker.com.mx

**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ACRYLIC CRACK PACTH

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control  
Directrices para la exposición

NOMBRE QUIMICO	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
<b>Cuarzo</b> 14808-60-7	TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> fracción respirable	30/(%SiO <sub>2</sub> +2) mg/m <sup>3</sup> TWA, Polvo total; 250/(%SiO <sub>2</sub> +5) mppcf TWA, fracción respirable; 10/(%SiO <sub>2</sub> +2) mg/m <sup>3</sup> TWA, respirable TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (vacante)	IDLH: 50 mg/m <sup>3</sup> polvo respirable TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> polvo respirable
<b>Etilenglicol</b> 107-21-1	Techo: 100 mg/m <sup>3</sup> aerosol	(vacante) Techo: 50 ppm (vacante) Techo: 125 mg/m <sup>3</sup>	-

Controles de ingeniería apropiados

Medidas de ingeniería: Duchas  
Estaciones de lavado de ojos  
Sistemas de Ventilación

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

**Protección ocular / facial:** Si es probable que se produzcan salpicaduras, use: Gafas de seguridad con protectores laterales.

**Protección de la piel y del cuerpo:** Guantes impermeables.

**Protección respiratoria:** No se necesita equipo de protección en condiciones normales de uso. Si los límites de exposición excesiva o irritación, la protección respiratoria aprobada por NIOSH / MSHA debe ser usado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Aspecto

Forma: Masilla  
Color: Tostado /Lechoso

b) Olor: Leve

c) Umbral olfativo: Sin datos disponibles

d) pH: Sin datos disponibles

e) Punto de fusión/ punto de congelación: Sin datos disponibles.

f) Punto inicial de ebullición: 100°C

g) Punto de inflamación: Sin datos disponibles

h) Tasa de evaporación: Sin datos disponibles

i) Inflamabilidad (sólido, gas): Sin datos disponibles

j) Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos: Sin datos disponibles

k) Presión de vapor: Sin datos disponibles

l) Densidad de vapor: Sin datos disponibles

m) Densidad específica: 1.92 a 77 °F

n) Solubilidad en agua: Fácilmente dispersable

o) Coeficiente de reparto n-octanol/ agua: Sin datos disponibles

p) Temperatura de autoinflamación: Sin datos disponibles

q) Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles

r) Viscosidad: Sin datos disponibles

s) Propiedades explosivas: No explosivo

t) Propiedades comburentes: Sin datos disponibles

9.2 Otra información de seguridad

Contenido VOC: Sin datos disponibles



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaaker.com.mx  
www.viaaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, substitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1 Reactividad**

Sin datos disponibles

**10.2 Estabilidad química**

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

Sin datos disponibles

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Sin datos disponibles

**10.5 Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sup>2</sup>) e hidrocarburos no quemados (humo)

En caso de incendio: véase sección 5

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**

**Inhalación:** Puede causar irritación de las vías respiratorias.

**Contacto con los ojos:** El contacto con los ojos puede causar irritación.

**Contacto con la piel:** Puede causar irritación.

**Ingestión:** La ingestión puede causar malestar estomacal.

NOMBRE QUIMICO	LD50 ORAL	LD50 DERMAL	LD50 INHALACIÓN
Cuarzo	500 mg/kg (Rata)	-	-
Etilenglicol	4000 mg/kg (Rata)	9530 µL/kg (Conejo)	-

**Síntomas Relacionados con las Características Físicas, Químicas y Toxicológicas**

Síntomas: No hay información disponible.

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaaker.com.mx  
www.viaaker.com.mx

**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, substitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo**

**Sensibilización:** No se dispone de información.

**Efectos mutagénicos:** No hay información disponible.

**Carcinogenicidad:** La siguiente tabla indica si cada agencia ha incluido algún ingrediente como carcinógeno. Este producto contiene sílice cristalina (cuarzo) en una forma no respirable. Es poco probable que se produzca la inhalación de cualquiera de los materiales por la exposición a este producto.

NOMBRE QUIMICO	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Cuarzo	A2	Grupo 3	Known	X

ACGIH: (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

A3 - Carcinógeno animal

A2 - Sospechoso carcinógeno humano

IARC: (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)

Grupo 3 – No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los humanos.

NTP: (Programa Nacional de Toxicidad)

Razonablemente anticipado - razonablemente anticipado para ser un carcinógeno humano

Conocido - Carcinógeno humano conocido

OSHA: (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

X - Presente

**Toxicidad reproductiva:** No hay información disponible.

**STOT - Exposición simple:** No hay información disponible.

**STOT - Exposición repetida:** No hay información disponible.

**Peligro de aspiración:** No hay información disponible.

**Medidas Numéricas de Toxicidad – Producto**

**LD50 Oral:** 1066 mg/kg; Acute toxicity estimate

**12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA**

**Ecotoxicidad**

El impacto ambiental de este producto no ha sido investigado completamente.

NOMBRE QUIMICO	TOXICIDAD A ALGAS	TOXICIDAD A PECES	TOXICIDAD A MICROORGANISMOS	DAPHNIA MAGNA (PULGA ACUATICA)
Etilenglicol 107-21-1	EC50 96h: 6500- 13000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h: 14-18 ml/l static (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: 40000-60000 mg/L static (Pimephales promelas) LC50 96 h: = 16000 mg/l static (Poecilia reticulata) LC50 96 h: = 27540 mg/l static (Lepomis macrochirus) LC50 96 h: = 40761 mg/l static (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: = 41000 mg/l static (Oncorhynchus mykiss)	EC50 = 10000 mg/l 16h EC50 = 620 mg/l 30 min. EC50 = 620.0 mg/l 30 min	L50 96h: = >95 mg/L (Daphnia magna)

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaker.com.mx  
www.viaker.com.mx

**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**Persistencia y Degradabilidad:** No hay información disponible.

**Bioacumulación**

NOMBRE QUIMICO	Log Pow
Etilenglicol 107-21-1	-1.93

**Otros efectos adversos:** No hay información disponible.

**13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**Métodos de eliminación de residuos:** Este material, tal como se suministra, no es un residuo peligroso de acuerdo con las regulaciones federales (40CFR 261). Este material podría convertirse en un residuo peligroso si se mezcla con otro residuo peligroso o si de otro modo entra en contacto con él, si se realizan adiciones químicas a este material o si el material se procesa o altera de otro modo. Consulte 40 CFR 261 para determinar si el material alterado es un residuo peligroso. Consulte los reglamentos estatales, regionales o locales correspondientes para conocer los requisitos adicionales.

**Embalaje contaminado:** No reutilizar contenedores vacíos.

**13. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**DOT:** No regulado

**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**Inventarios internacionales**

TSCA - Cumple  
DSL / NDSL – Cumple

**Leyenda**

TSCA - Estados Unidos Ley de Control de Sustancias Tóxicas Sección 8 (b) Inventario  
DSL / NDSL - Lista de Sustancias Domésticas Canadiense / Lista de Sustancias no Domésticas

**Regulaciones Federales de los Estados Unidos**

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos de 1986 (SARA). Este producto contiene un producto químico o productos químicos que están sujetos a los requisitos de presentación de informes de la Ley y Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372.

NOMBRE QUIMICO	Número CAS	% Peso	SARA 313 – Valores de umbral %
Etilenglicol	107-21-1	0-5	1.0



**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873  
ventas@viaaker.com.mx  
www.viaaker.com.mx

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**SARA 311/312 Categorías de peligros**

Peligro Agudo para la Salud	SI
Peligro crónico para la salud	No
Riesgo de incendio	No
Liberación repentina de peligro de presión	No
Peligro Reactivo	No

**Ley de Agua Limpia**

Este producto no contiene sustancias reguladas como contaminantes de conformidad con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122,42).

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como sustancias peligrosas en la Ley de Compensación y Responsabilidad por Respuesta Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o las Enmiendas del Superfondo y Ley de Reautorización (SARA) (40 CFR 355). Puede haber requisitos específicos a nivel local, regional o estatal en relación con las liberaciones de este material.

Nombre Químico	Sustancias Peligrosas RQs	Extremadamente Peligroso Sustancias RQs	RQ
Etilenglicol	5000 lb	-	RQ 5000 lb. final RQ RQ 2270 kg final RQ

**Reglamentos de los Estados Unidos**

**Proposición 65 de California:**

Nombre Químico	Número CAS	California Prop. 65
Cuarzo	14808-60-7	Cancerígeno

**Reglas de Derecho Por Saber de los Estados Unidos**

"X" designa que los ingredientes están listados en la lista del derecho de saber del estado.

No Aplica

Nombre Químico	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Etilenglicol	X	X	X	X	X
Cuarzo	X	X	X	X	X

**Información sobre la etiqueta EPA de EE.UU.**

Número de registro de plaguicidas EPA: No aplicable



**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaaker.com.mx  
www.viaaker.com.mx

**ACRYLIC CRACK PACTH**

**16. OTRA INFORMACIÓN**

NFPA	Peligro para la salud: 1 Inflamabilidad: 0 Inestabilidad: 0
HMIS	Peligro para la salud: 1 Inflamabilidad: 0 Peligro físico: 0 Peligros físicos y químicos Protección personal: X

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

[ventas@viaker.com.mx](mailto:ventas@viaker.com.mx)  
[www.viaker.com.mx](http://www.viaker.com.mx)

**NOTA IMPORTANTE**

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, substitutos o elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**